Einrichtung Samsung R3_R5 mit DICOM für sonoGDT

Ausgangspunkt ist das neu eingeschaltete System Taste 8 (darüber ist ein Zahnradsymbol) drücken □Karteireiter DICOM anwählen □rechts auf den Button NETZWERKKONFIGURATION klicken HOSTNAME: SONOACE_R3 bzw. (SONOACE_R5) UVERWENDEN DER DYNAMISCHEN IP-KONFIG: (nicht anwählen!) **IP-ADRESSE** IP_ULTRASCHALLGERÄT **USUBNETZMASKE SUBNETZMASKE** □ STANDARDGATEWAY GATEWAY □ PRIMÄRER NAMESERVER (IP) (kann frei bleiben) SEKUNDÄRER NAMESERVER (IP) (kann frei bleiben) **ANWENDEN und SCHLIESSEN klicken**

□zurück im Karteireiter DICOM **DAF-TITLE** (unverändert lassen) (unverändert lassen) **PORT-NR**. (unverändert lassen)

ganz unten links Button HINZUFÜGEN	
	Speichern
	s o n o G D T
□IP-ADRESSE:	IP_SERVER
	s o n o G D T
DORTNUMMER:	105
SENDE-MODUS	Bild für Bild
(übrige Auswahlfelder unverändert lass	ssen)
ANWENDEN BZW. SPEICHERN, Sie sind	wieder im Karteireiter DICOM

□ganz unten links Button HINZUFÜGEN □IP-ADRESSE: **AE-TITLE PORTNUMMER**: (die übrigen Einstellungen belassen) **Unter OPTION ARBEITLISTE: MWL MIT PATIENTENTASTE ÖFFNEN:** ■ METHODE AKTUALISIEREN: Minute AE-TITLE D. VORGESEH. STAT.: **STARTTERMIN**: □SPEICHERN und BEENDEN

Arbeitsliste Worklist **IP SERVER** US 01 (US null eins, kein anderer!) 104

markieren Beim Einschalten und jede 1

Markierung bei Alle Markierung bei Heute